

PADUA SUN

Art.Nr.: 508670



Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort,
Material: Nylongestrick, mit Foam-Latexbe-
schichtung und Diamond-Grip, DMF-geprüft,
Länge: 21-26 cm

- ▲ Schutzklasse: Kat II
- ▲ EN Norm: nach EN 388, EN 420
- ▲ Größen: 8-10
- ▲ Farbe: gelb

- ▲ 1 VPE = 100 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Montagehandschuh



Gute Griffeigenschaften

VERWENDUNGSBEISPIELE



Entsorgungs- und
Recyclingbetriebe



Elektroindustrie



Metallverarbeitende
Industrie



Transporttechnik, Logistik
und Lagerwesen



Fahrzeug-, Flugzeug- und
Maschinenbau



Automobilbau und
Reparaturen

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Sehr gute Standzeiten

- ▲ Gute Griffeigenschaften
- ▲ Ergonomische Passform

- ▲ Diamond Grip für beste Griffigkeit
auch von öligen und nassen Teilen

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN 388:2003: Mechanische Risiken



2141

- 2 - Abriebfestigkeit
- 1 - Schnittfestigkeit
- 4 - Reißfestigkeit
- 1 - Stichfestigkeit